

# MARGUI

Característica	U.M.	Usina Asfalto Móvel 10 a 20 t/h
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	20
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	50
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	3
Quantidade de compartimentos		3 : 1 individual (3m <sup>3</sup> ) + 1 bipartido (1,5m <sup>3</sup> )
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	183
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	347,22
Tipo de queimador		MARGUI Alta pressão
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Misturador externo do tipo "Pug-mill", com eixo duplo
<b>Dimensões do secador</b>		
Comprimento	mm	3.500
Diâmetro	mm	1.000
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	111,11
Tipo		Filtro de mangas plissadas
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	0,50
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Controle eletrônico		sim

Correia transportadora		sim
Dimensões (CxLxA)	mm	11.900 x 2.200 x 2.560
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	65
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		sim
Sistema de pesagem		Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada
Tipo de usina		Semimóvel



