

XCMG

Característica	U.M.	XE1350
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	121.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSK23
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	760/1800
Torque máximo	Nm/rpm	3468/1350
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	13.940
Altura máxima de carregamento	mm	8.080
Altura máxima de corte	mm	12.580
Característica		Lança: 7,6 m / Braço: 3,4 m
Força de escavação da caçamba	kN	630
Força de escavação do braço	kN	520
Profundidade máxima de escavação	mm	8.200
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m ³	8
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,55
Tração	kN	746
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Não Informado

Sistema de transmissão de dados Não Informado

Custo Horário R\$ 0,00

Circuito piloto

Características Não Informado

Pressão máxima bar 41

Tipo de bomba Não Informado

Vazão máxima l/min Não Informado

Custo Horário R\$ 0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima bar 343

Tipo e características 3 bombas de pistão

Vazão máxima l/min 1.593

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Cabine Não Informado

Código Finame Não Informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 14.770 x 5.540 x 6.190

País de origem Brasil

Preço de Referência R\$ Não Informado

Torque de giro kNm Não Informado

Velocidade máxima de deslocamento km/h 3,50

Custo Horário R\$ 0,00