

# XCMG

Característica	U.M.	XE2000
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	192.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSK38
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	1086/1800
Torque máximo	Nm/rpm	4869/1350
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	15.325
Altura máxima de carregamento	mm	9.035
Altura máxima de corte	mm	14.190
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	672
Força de escavação do braço	kN	620
Profundidade máxima de escavação	mm	8.185
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	12
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	800
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,84
Tração	kN	1.149
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	314
Tipo e características		4 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	2.010
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	16.895 x 6.795 x 7.320
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	2,70
Custo Horário	R\$	0,00