

# VALTRA

| Característica                    | U.M.   | A650F   |
|-----------------------------------|--------|---|
| <b>Carac.Principal</b>            |        |   |
| Potência máxima                   | HP     | 66 (2.300)  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Motor</b>                      |        |   |
| Modelo                            |        | AGCO Power 320D   |
| Norma de medição                  |        | (ISO TR 14396)  |
| Torque máximo                     | Nm/rpm | 224/ 1.400  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Sistema De Transmissão</b>     |        |   |
| Marchas                           |        | 8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*                 |
| Velocidades mínima/máxima         | km/h   | 0,45/30   |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Sistema Hidráulico</b>         |        |   |
| Pressão máxima                    | bar    | 177   |
| Tipo e características            |        | Capacidade de levante máx. olhal 3135(kgf), 610 mm do olhal 1988(kgf) |
| Vazão máxima                      | l/min  | 40  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Pneus</b>                      |        |   |
| Dianteiros                        |        | 8.00 - 18 R1  |
| Traseiros                         |        | 14.9 - 24 R1  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Tomada de força</b>            |        |   |
| Potência máxima                   | HP/rpm | 55 /2.300   |
| Tipo e acionamento                |        | Independente, com acionamento hidráulico.                             |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00  |
| <b>Informações Complementares</b> |        |   |
| Ar condicionado                   |        | Não informado   |
| Cabine                            |        | Plataforma  |
| Código Finame                     |        | Não informado   |

|                                   |     |  |
|-----------------------------------|-----|--|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 4.370 x 1.490 x 2.465                                  |
| Direção                           |     | Hidrostática   |
| Embreagem                         |     | Disco Duplo Independente Orgânico                      |
| Freios                            |     | Multidiscos à banho de óleo com acionamento hidráulico |
| País de origem                    |     | Não informado  |
| Peso operacional                  | kg  | Não informado  |
| Pneus                             |     | Não informado  |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado  |
| Quantidade de discos              |     | Não informado  |
| Raio de giro                      | mm  | Não informado  |
| Sistema de transmissão            |     | Tipo de transmissão Sincronizada                       |
| Custo Horário                     | R\$ | 0,00   |



