

VALTRA

| Característica | U.M. | A650F |
|-----------------------------------|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 66 (2.300) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | AGCO Power 320D |
| Norma de medição | | (ISO TR 14396) |
| Torque máximo | Nm/rpm | 224/ 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema De Transmissão | | |
| Marchas | | 8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R* |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 0,45/30 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 177 |
| Tipo e características | | Capacidade de levante máx. olhal 3135(kgf), 610 mm do olhal 1988(kgf) |
| Vazão máxima | l/min | 40 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 8.00 - 18 R1 |
| Traseiros | | 14.9 - 24 R1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tomada de força | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 55 /2.300 |
| Tipo e acionamento | | Independente, com acionamento hidráulico. |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Ar condicionado | | Não informado |
| Cabine | | Plataforma |
| Código Finame | | Não informado |

| | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.370 x 1.490 x 2.465 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Disco Duplo Independente Orgânico |
| Freios | | Multidiscos à banho de óleo com acionamento hidráulico |
| País de origem | | Não informado |
| Peso operacional | kg | Não informado |
| Pneus | | Não informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Tipo de transmissão Sincronizada |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



