METSO


Característica	U.M.	LOKOTRACK LT96S
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	390
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.800 x 2.500 3.100
Peso total	kg	31.200
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	3.200
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	950
Volume da tremonha	m³	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britator primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		
Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT C6.6
Potência do motor	HP/rpm	225
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Sobre esteiras

METSO

LOKOTRACK LT96S





	A	B
LOKOTRACK LT96S	14.800	3.100