

# METSO

| Característica                                | U.M.           | LOKOTRACK ST2.4        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                        |                |                        |
| Capacidade máxima de produção                 | t/h            | 400                    |
| <b>Dados gerais</b>                           |                |                        |
| Dimensões (CxLxA)                             | mm             | 14.200 x 2.990 x 3.200 |
| Peso total                                    | kg             | 23.500                 |
| Sistema de abatimento de pó                   |                | Opcional               |
| Sistema de acionamento                        |                | Não informado          |
| <b>Alimentador</b>                            |                |                        |
| Abertura entre trilhos                        | mm             | 0,00 0 -               |
| Comprimento da grelha                         | mm             | Não Informado          |
| Potência dos motores                          | HP             | Não Informado          |
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador   | mm             | Não Informado          |
| Volume da tremonha                            | m <sup>3</sup> | Não Informado          |
| <b>Britador primário</b>                      |                |                        |
| Abertura da boca de saída (min/máx)           | mm             | 0,00 0 /               |
| Diâmetro externo da polia - Britador primário | mm             | Não Informado          |
| Movimento do queixo                           | mm             | Não Informado          |
| Potência do motor - Britador primário         | HP             | Não Informado          |
| Quantidade e tipo de correias                 |                | Não informado          |
| <b>Britador cônico</b>                        |                |                        |
| Abertura de alimentação (méd/grosso)          | mm             | 0,00 0 /               |
| Abertura de saída (máx/min)                   | mm             | 0,00 0 /               |
| Potência do motor - Britador cônico           | HP             | Não Informado          |
| Tamanho máximo de alimentação                 | mm             | Não Informado          |
| <b>Peneira vibratória</b>                     |                |                        |
| Abertura da malha (máx/min)                   | mm             | 0,00 0 /               |
| Amplitude máxima de vibração                  | mm             | Não Informado          |
| Diâmetro externo da polia                     | mm             | Não Informado          |
| Dimensões do deck (CxL)                       | mm             | 3640,00 3.640 x        |

|                               |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| Frequência                    | Hz    | Não Informado |
| Inclinação                    | Graus | Não Informado |
| Potência do motor - Peneira   | HP    | Não Informado |
| Processo                      |       | Não informado |
| Quantidade / tipo de correias |       | Não informado |
| Quantidade de decks           |       | 2             |

---

**Sistema de locomoção**

---

|                              |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| Área de contato sobre o solo | cm <sup>2</sup>    | Não Informado |
| Motor                        |                    | CAT 75 kW     |
| Potência do motor            | HP/rpm             | 100           |
| Pressão sobre o solo         | kg/cm <sup>2</sup> | Não Informado |

---

**Informações Complementares**

---

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| Codigo Finame       |     | Não informado  |
| País de origem      |     | Não informado  |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado  |
| Tipo                |     | Sobre esteiras |



