

SANY

Característica	U.M.	SCC4000E
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	400
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	30
Comprimento máximo	m	117
Quantidade de segmentos		13
Jib		
Comprimento total	m	87
Comprimentos de montagem	m	84+87
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	15.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	800
Sistema de queda livre (s/n)		Opcional
Velocidade de descida da carga	m/s	2,33
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,33
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,33
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	15.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	800
Velocidade de descida da carga	m/s	2,33
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,33

Dimensões básicas

Altura	m	3,3
Comprimento total sem lança	m	12,2
Largura	m	3,1
Peso do contrapeso	kg	425.000
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	55.000

Motor

Marca e modelo		Não informado
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	536/2.000
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado

Transmissão

Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,2

Esteira

Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	1.250
Pressão sobre o solo	kg/cm	1,76

Freio da elevação

Tipo	Freio a disco
------	---------------

Sistemas de segurança (s/n)

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""	Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)	Sim
Trava mecânica no giro	Sim

Informações Complementares

Altura máxima de elevação	m	168
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Fime		Não aplicável

Código NCM		8426.49.10
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	6,5
Raio máximo de trabalho	m	104
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Opcional

