

SANY

Característica	U.M.	SCC7500
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	750
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	24
Comprimento máximo	m	138
Quantidade de segmentos		11
Jib		
Comprimento total	m	102
Comprimentos de montagem	m	90+102
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	22.500
Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro 32mm
Comprimento total de cabo	m	1,2
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	22.500
Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro 32mm
Comprimento total do cabo	m	700
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2

Dimensões básicas

Altura	m	3,47
Comprimento total sem lança	m	12,98
Largura	m	3,46
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	75.000

Motor

Marca e modelo		Deutz BF8M1015C
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	600/1.800
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.542/1.400

Transmissão

Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1

Esteira

Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	1.500
Pressão sobre o solo	kg/cm	Não informado

Freio da elevação

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Sistemas de segurança (s/n)

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim

Informações Complementares

Altura máxima de elevação	m	195
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Fime		Não aplicável

Código NCM		8426.49.10
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	9
Raio máximo de trabalho	m	112
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Opcional

