

# AMMANN

| Característica                                  | U.M.   | ASC 200 D  |
|---|--------|--|
| <b>Carac.Principal</b>                          |        |  |
| Peso operacional                                | kg     | 20.710   |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00   |
| <b>Motor</b>                                    |        |  |
| Modelo  |        | Cummins - QSB 6,7 - C 220 Tier 3                 |
| Norma de medição                                |        | Não informado                                    |
| Potência máxima                                 | HP/rpm | 164 / 2.200                                      |
| Torque máximo                                   | Nm/rpm | Não informado                                    |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00   |
| <b>Sistema de vibração</b>                      |        |  |
| Amplitude (máxima/mínima)                       | mm     | 2,0 / 1,0  |
| Frequência (máxima/mínima)                      | Hz     | 28 / 34  |
| Impacto dinâmico                                | kN     | 400 / 300  |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00   |
| <b>Informações sobre o cilindro</b>             |        |  |
| Largura de compactação                          | mm     | 2.240  |
| Largura e diâmetro                              | mm     | 2.240 / 1.700                                    |
| Oscilação                                       | Graus  | 10   |
| Tipo  |        | Liso   |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00   |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                     |        |  |
| Sistema de diagnose de falhas                   |        | Sim  |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção |        | Não  |
| Sistema de transmissão de dados                 |        | Não  |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00   |
| <b>Informações complementares</b>               |        |  |
| Articulação do chassi                           | Graus  | 36   |
| Cabine  |        | Todas opções de cabine, conforme disponibilidade |
| Código Finame                                   |        | Não aplicável                                    |

|                                   |       |                       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm    | 6.300 x 2.500 x 3.265 |
| País de origem                    |       | República Tcheca      |
| Peso estático linear              | kg/cm | 63,2                  |
| Peso para transporte              | kg    | 20.710                |
| Pneus traseiros                   |       | Mitas 23,5 - 25"      |
| Preço de Referência               | R\$   | Não informado         |
| Raio de giro                      | mm    | 3.900                 |
| Rampa máxima                      | %     | 45                    |
| Sistema de transmissão            |       | Hidrostático          |
| Velocidades de operação           | km/h  | 12,2                  |
| Custo Horário                     | R\$   | 0,00                  |

