BOMAG MARINI

Característica	U.M.	BE TOWER
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	160
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	1800
Capacidade de cada compartimento	m³	11
Quantidade de compartimentos		De 4 a 15
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	235
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	Não informado
Queimador		
Combustível usado		Óleo diesel, gás natural
Faixa de consumo	l/h	763
Potência	kCal/s	7.775.000
Tipo de queimador		Não informado
Misturador		
Capacidade	kg	2.000
Tipo de misturador		Tipo Pug Mill
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	8.500
Diâmetro	mm	2.060
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	663
Tipo		Filtro de mangas
Informações complementares		
Alimentador de filler		Não informado
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	30 a 70
Código Finame		Não informado
Controle eletrônico		Não informado
Correia transportadora		Não informado

BOMAG MARINI

BE TOWER

Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
País de origem		Não informado
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Reciclados		até 40%
Sistema de pesagem		Volumétrica nos silos frios e célula de carga embaixo dos silos quentes
Tipo de usina		Estacionária transportável em conteiners

BOMAG MARINI

BE TOWER

