

CATERPILLAR

Característica	U.M.	CS-78B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	18.700
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	174 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,10/0,99
Frequência (máxima/mínima)	Hz	29
Impacto dinâmico	kN	332
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.134
Largura e diâmetro	mm	2.134 e 1.534
Oscilação	Graus	15
Tipo		Incluso Kit-Patas
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	34
Cabine		Todas opções de Cabine, conforme disponibilidade
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.860 x 2.346 x 3.110
País de origem		Estados Unidos
Peso estático linear	kg/cm	63
Peso para transporte	kg	18.700
Pneus traseiros		Depende da Disponibilidade
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	5.810
Rampa máxima	%	Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostática/Diferencial
Velocidades de operação	km/h	0-11,4
Custo Horário	R\$	0,00

