

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG922E
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	22.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSB7
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	159/2.050
Torque máximo	Nm/rpm	658/1.200
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.870
Altura máxima de carregamento	mm	7.170
Altura máxima de corte	mm	9.945
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	152
Força de escavação do braço	kN	105
Profundidade máxima de escavação	mm	6.562
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,20
Largura	mm	1.097
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,46
Tração	kN	220
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Dois níveis de controle
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Engrenagens
Vazão máxima	l/min	19,50
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	340,30
Tipo e características		Sistema hidráulico aberto com 2 bombas de pistão de deslocamento variável em tandem
Vazão máxima	l/min	448
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.657 x 2.990 x 3.140
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
Custo Horário	R\$	0,00



