

# SANDVIK

Característica	U.M.	Tiger DG810
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	3 / 5
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		Hidráulico
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	Não Informado
Largura da sapata	mm	Não Informado
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não Informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não Informado
Comprimento efetivo	mm	7.700
Oscilação do avanço	Graus	Não Informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não Informado
Oscilação vertical da lança	Graus	Não Informado
Profundidade máxima de operação	mm	29.000
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	53
Modelo		HL820T
Potência	kW	21
Tipo		Hidráulico
Torque	Nm	1355
<b>Acessórios</b>		
Afiador de brocas		Opcional
Coletor de pó		Standard
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Standard
Sistema anti-travamento da haste		Standard
Sistema automático de alimentação de hastes		Não disponível
Sistema de lubrificação dos punhos		Standard
<b>Eletrônica embarcada</b>		

Sistema de diagnose de falhas	Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Não informado
Sistema de nivelamento	Não informado
Sistema de transmissão de dados	Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Acionamento		Hidráulico
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	10.200 x 2.450 x 3.100
País de origem		Finlândia
Peso operacional	kg	15.700
Peso para transporte	kg	15.200
Preço de Referência	R\$	Não Informado