

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG908E
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	7.500
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.270
Altura máxima de carregamento	mm	5.080
Altura máxima de corte	mm	7.115
Profundidade máxima de escavação	mm	4.030
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV98
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	62/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	245/1.650
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,32
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	56
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,35
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	294
Tipo		Bomba de pistão de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	167,20
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.100 x 2.352 x 2.865
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não Informado
Informações Complementares		
País de origem		China

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,40