YANMAR

Característica	U.M.	VIO38
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.750
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.300
Altura máxima de carregamento	mm	3.410
Altura máxima de corte	mm	5.180
Profundidade máxima de escavação	mm	3.250
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV88-ESBV2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	25,35 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,11
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	24,40
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,34
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	221
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	37,40
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.720 x 1.740 x 2.460
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	775
Informações Complementares		
País de origem		Japão

YANMAR

VIO38

Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,80