DOOSAN


Característica	U.M.	DL250A
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,5
Motor		
Modelo		DOOSAN DL06 “common rail” turboalimentado, Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	170 /2.200
Torque máximo	Nm/rpm	696 / 2.200
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	9.495
Posição reta	kg	10.952
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão		Powershift ZF 4 WG 190
Sistema de transmissão de dados		Sim
Pneus		
Dianteiros		20,5 - 25 - 16PR (L3)
Traseiros		20,5 - 25 - 16PR (L3)
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	196
Tipo e características		Bomba de palheta de seção tripla
Vazão máxima	l/min	115/126/39
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.856
Altura livre do solo	mm	410
Altura máxima de descarga	mm	45
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	40
Braço de levantamento		Tipo Z-Bar


DOOSAN

DL250A

Cabine		Fechada com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.694 x 2.608 x 3.260
Força de desagregação	kN	132
Freios		Circuito duplo de vários discos
Marchas		4 à frente / 3 à ré
País de origem		Coreia do Sul
Peso Operacional	kg	14.000
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	90
Raio de giro	mm	5.477
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1° F 6,6 / 2° F 11,5 / 3° F 22,5 / 4° F 34,0 / 1° Ré 7,0 / 2° Ré 12,5 / 3° Ré 23,5


OOSAN





A	B	C	D
7.694	410	3.260	2.608