

VALTRA


Característica	U.M.	A 950
Carac.Principal		
Potência máxima	НР	96 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 420DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	340 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8F + 4R (std) ou 12F + 8R (opcional) ou 16F + 8R (opcional) ou 12F + 12R (opcional)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,7/39,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. olhal 3860(kgf), 610 mm do olhal 3710(kgf)
Vazão máxima	l/min	40 / 58
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		14,9 - 24 R1
Traseiros		18.4 - 34 R1
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	80 / 2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado / Plataforma




Não informado Código Finame 4.024 x 2.086 x 2.560 Dimensões (CxLxA) para transporte mm Hidrostática Direção Disco Duplo Independente Orgânico Embreagem Freios Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico País de origem Não informado Peso operacional Não informado kg Não informado Pneus R\$ Não informado Preço de Referência Não informado Quantidade de discos 4.800 Raio de giro mm Sistema de transmissão Tipo de transmissão: Sincronizada Custo Horário R\$ 0,00



A 950





A 850 A 950 A 4.020 4.205

B 2.277 2.405 C 730 750 D 390 460 E 2.575 2.595 F 2067 2197