

AIRO

| Característica | U.M. | V9 E |
|--|------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 8.900 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 3.235 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 265 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 265 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 1.870 |
| Rampa máxima | % | 20 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 3.3 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 5.4 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 8.900 |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.995 |
| Comprimento recolhida | mm | 2.470 |
| Largura total | mm | 990 |
| Peso total | kg | 2.730 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Rodas brancas anti marca super macia 400x105 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

