LIEBHERR

Característica	U.M.	280 EC-H 12 Litronic
Carac.Principal		
Carga máxima	t	12
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	81
Altura mínima sob o gancho	m	Não informado
Área ocupada no solo (C x L)	m	Não informado
Cabine		Sim
Carga na ponta da lança máxima	t	2,8
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	31,3
Comprimento máximo de lança	m	75
Controle remoto via botoeira (s/n)		Opcional
Controle remoto via rádio (s/n)		Opcional
Dimensões da torre	m	2,45 x 2,45
Modelo		280 EC-H 12 Litronic

LIEBHERR

280 EC-H 12 Litronic

País de origem		Alemanha
Potência necessária para instalação	kva	122
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim (Standard). Com display na cabine para exibição dos dados ao operador.
Topless		Não
Velocidade de elevação da carga	m/min	243
Velocidade de giro	rpm	0,8
Velocidade de translação da carga	m/min	120

LIEBHERR

280 EC-H 12 Litronic