

# LIEBHERR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>LTM 1750-9.1</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	750
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	52
Comprimento totalmente recolhida	m	16,3
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 3 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	91
Comprimentos de montagem	m	3,5
Quantidade de seções		Até 10
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	14.480
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	700

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Guincho auxiliar**

---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	154
Área de patolamento (c x l)	m	11.998 x 12.009
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3

Raio máximo de trabalho	m	112
-------------------------	---	-----

---

**Dimensões para locomoção**

---

Altura	m	4
Comprimento total	m	21,75
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	96.000

---

**Motor**

---

Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	680
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	3.000

---

**Transmissão**

---

Quantidade de eixos com e sem tração		18 x 8 x 18
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		37.8
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80

---

**Pneus**

---

Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		18

---

**Freio**

---

Tipo Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos com disco à freio

---

**Sistemas de segurança (s/n)**

---

Limitador de descida (cabo no tambor)

Sim

Limitador de momento

Sim

Limitador de subida do moitão

Sim

---

**Ar condicionado (s/n)**

---

na cabina do guindaste

Sim (opcional)

na cabina do veículo

Sim (opcional)

