

# LIEBHERR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>LTR 1100</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	100
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	52
Comprimento totalmente recolhida	m	11,5
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções telescópicas
Seção transversal		Ovalóide
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	19
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	8.974
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	200

Sistema de queda livre (s/n)		Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Guincho auxiliar**


---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	100.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	200
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

---

**Dimensões básicas**


---

Altura	m	3,41
Comprimento total	m	13,14
Largura	m	3,5
Peso do contrapeso	kg	32.000
Peso em ordem de marcha	kg	103.000
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	71.000

---

**Motor**


---

Marca e modelo	Liebherr D934S A6
----------------	-------------------

Potência máxima/ rotação (indicar norma) HP 175

Torque máximo/ rotação (indicar norma) Nm/rp 815

**Transmissão**

acionamento hidráulico + corrente Não informado

acionamento mecânico + corrente Não informado

motor hidráulico Sim

Rampa máxima % 46

Tipo de acionamento das esteiras (marcar): Hidrostático

Velocidade máxima de translação km/h 2,80

**Esteira**

Área de contato mm<sup>2</sup> Não informado

Largura das sapatas mm 900

Pressão sobre o solo kg/cm 1.08

**Freio da elevação**

Tipo Freio de retenção sob ação de molas

**Sistemas de segurança (s/n)**

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"" Sim

Limitador de descida (cabo no tambor) Sim

Limitador de momento Sim

Limitador de subida do moitão Sim

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	83
Ar condicionado (s/n)		Sim (opcional)
Carga com a lança totalmente estendida	kg	1.700
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2,5
Raio máximo de trabalho	m	60
Terceiro tambor (s/n)		Não
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim



