

JLG

| Característica | U.M. | E450AJ |
|--|------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 15.720 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 7.240 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não informado |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.150 |
| Rampa máxima | % | 30 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5.2 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | Não informado |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.010 |
| Comprimento recolhida | mm | 6.450 |
| Largura total | mm | 1.750 |
| Peso total | kg | 6.532 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Alimentação | | Elétrica |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos |
| Pneus | | 240/55 x 17.5 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |



