

MASAL

Característica	U.M.	MS 20005
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	kg	4.739
Custo Horário	R\$	0,00
Lança telescópica		
Comprimento total	m	13,32
Comprimento totalmente recolhida	m	2,8
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		3
Quantidade de segmentos acionados mecanicamente		2
Seção transversal (tipo)		Retangular
Custo Horário	R\$	0,00
Braço articulado		
Comprimento total com os braços totalmente abertos	m	13,32
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		2
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões para transporte (somente o implemento)		
Altura	mm	3.050
Espessura	mm	850

Largura	mm	2.638
Peso em ordem de marcha	kg	3.660
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Marca da bomba		Casappa
Pressão de trabalho	bar	180
Tipo de bomba		Engrenagem
Tipo de tomada de força		Acoplada
Vazão	l/s	0,85
Custo Horário	R\$	0,00

Acessórios (indicar s/n/opcional)

Comandos hidráulicos em ambos os lados		Sim
Farol de serviço na lança		Não
Gancho giratório com trava mecânica		Sim
Guincho com cabo de aço		Opcional
Malhal		Opcional
Nível bolha em ambos os lados		Não
Pads adicionais para patolas em fibra		Não
Sistema de limitação de carga		Opcional

Sistema de monitoramento Opcional

Custo Horário R\$ 0,00

informações complementares

Alcance horizontal com a carga máxima	m	2,8
Alcance horizontal máximo	m	13,32
Altura máxima de elevação	m	16,45
Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal	kg	1.512
Carga na altura máxima	kg	1.512
Código Finame		1417185
Código NCM		84269900
Giro	graus	360
País de origem		Brasil
Patola adicional na frente da cabine (s/n)		Não
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de patolas		4
Custo Horário	R\$	0,00



