

BOMAG

Característica	U.M.	BM 600/15
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	600
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	700
Largura	mm	600
Quantidade de bits (padrão)		64
Motor		
Modelo		Deutz TCD 2012 Tier 3
Potência máxima	HP/rpm	2.100
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	3.850
Capacidade	m ³ /h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	Não informado
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Traseiro
Tipo		Não informado

Velocidade	km/h	Não informado
------------	------	---------------

Informações sobre a esteira

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Quantidade		Não informado
------------	--	---------------

Revestimento das sapatas		Não informado
--------------------------	--	---------------

Rodas

Largura - Rodas	mm	Não informado
-----------------	----	---------------

Quantidade - Rodas		4
--------------------	--	---

Dimensões e pesos

Altura com cabina	mm	3.620
-------------------	----	-------

Altura sem cabina	mm	2.850
-------------------	----	-------

Comprimento com transportador de correia	mm	9.750
--	----	-------

Comprimento sem transportador de correia	mm	3.735
--	----	-------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.750 x 1.735 x 2.750
-----------------------------------	----	-----------------------

Peso operacional	kg	8.500
------------------	----	-------

Informações complementares

Código FINAME		Não aplicável
---------------	--	---------------

Inclinação transversal máxima	Graus	Não informado
-------------------------------	-------	---------------

País de origem		Alemanha
----------------	--	----------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	0 - 210
Regulagem de profundidade		Sim
Sistema de nivelamento		Opcional
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	6
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	0 - 30

