

SCHWING

| Característica | U.M. | SP2800 |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Vazão máxima | m³/h | 100 |
| Dados operacionais | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 150 m |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 108 |
| Sistema de acionamento | | Não informado |
| Tipo de válvula | | M-Rock |
| Dados dos Cilindros | | |
| Ciclos por minuto | | 33 |
| Curso (padrão) | mm | 1.600 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 200 |
| Quantidade | | 2 |
| Motor | | |
| Marca | | Deutz |
| Modelo | | BF6L9I 3C |
| Potência | HP/rpm | 180 |
| Tremonha | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.535 |
| Capacidade | m ³ | 0,6 |
| Diâmetro de saída | mm | 125 |

Pesos e dimensões

| | | |
|------------------|----|-------|
| Altura | mm | 2.093 |
| Comprimento | mm | 6.237 |
| Largura | mm | 2.000 |
| Peso operacional | kg | 5.800 |

Veículo portador

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Eixos com tração | | Não informado |
| Quantidade de eixos | | Não informado |

Informações Complementares

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Código Finame | | 1223143 |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |

