

# EPIROC

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>DM45</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	5,88
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		Não informado
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	4.676
Largura da sapata	mm	762
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	41 ft / 12,6 m
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não informado
Oscilação vertical da lança	Graus	20 ou 30
Profundidade máxima de operação	mm	53,3 m / 175 ft
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	Não informado

Modelo		DM45
Potência	kW	470
Tipo		Rotativo e DTH - Múltiplos passos
Torque	Nm	9,76 k
<b>Acessórios</b>		
Afiador de brocas		Não informado
Coletor de pó		Atlas Copco 3600, Atlas Copco 4500
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não informado
Sistema anti-travamento da haste		Intertravamento da haste no furo, garante que a cabeça rotativa esteja em uma posição segura para permitir o deslocamento
Sistema automático de alimentação de hastes		Não informado
Sistema de lubrificação dos punhos		Lubrificação no Bit/Broca de 60 Galões
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não informado
Sistema de nivelamento		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
<b>Informações Complementares</b>		
Acionamento		Não informado
Cabine		Isolada, pressurizada, com ventilador, com aquecedor, com certificação FOPS e som atenuado a até 80 dB(A)

Código Fname		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	13.300 x 5.230 x 5.500 (Torre abaixada)
País de origem		Estados Unidos
Peso operacional	kg	Não informado
Peso para transporte	kg	34.926 ou 43.091
Preço de Referência	R\$	Não informado



