CIBER

Característica	U.M.	USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1200
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	120
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	200
Capacidade de cada compartimento	m³	10
Quantidade de compartimentos		4 : 2 individuais (10m³) + 1 bipartido (5m³)
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	198
Queimador		
Combustível usado		Óleos leves e pesados Opcional GLP, GN
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	2.771
Tipo de queimador		Atomização a baixa pressão
Misturador		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Pug-mill de dois eixos
Dimensões do secador		

Comprimento	mm	Não Informado
Diâmetro	mm	Não Informado
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	720
Tipo		Filtro de mangas plissadas
Informações complementares		
Alimentador de filler		Sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	2
Código Finame		Não Informado
Controle eletrônico		Não Informado
Correia transportadora		Não Informado
Dimensões (CxLxA)	mm	22.250 x 3.200 x 4.300
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado
Reciclados		Não Informado
Sistema de pesagem		Não Informado

CIBER

USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1200

Tipo de usina	Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo

