

# CASE

Característica	U.M.	1150L
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	130
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m <sup>3</sup>	2,90
Dimensões (LxA)	mm	3.050 x 1.119
Elevação máxima acima do solo	mm	965
Profundidade máxima de corte	mm	483
Tipo		PAT
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	508
Posição da roda motriz		Traseira
Quantidade de roletes		7 inferiores e 2 superiores (de cada lado)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		FPT / F4HE9684K*J105

Norma de medição		SAE J1349 / ISO 14396
Torque máximo	Nm/rpm	589 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Através do painel
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Através do painel
Sistema de transmissão de dados		Telemetria (SiteWatch)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	195
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	132
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
Código Finame		3296774
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.973 x 2.770 x 2.829
Escarificador		3 dentes com 3 posições
Força na barra de tração	kN	131

Marchas		Sistema Hidrostático - 15 velocidades
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	13.138
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,48
Sistema de direção		Controle eletro hidráulico
Sistema de transmissão		Comandada por alavanca única de controle eletrônico
Custo Horário	R\$	0,00