

CASE

| Característica | U.M. | 1650L |
|-------------------------------|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 156 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados da Lâmina | | |
| Capacidade | m ³ | 3,50 |
| Dimensões (LxA) | mm | 3.175 x 1.183 |
| Elevação máxima acima do solo | mm | 950 |
| Profundidade máxima de corte | mm | 490 |
| Tipo | | PAT |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 558,80 |
| Posição da roda motriz | | Traseira |
| Quantidade de roletes | | 8 inferiores e 2 superiores (de cada lado) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | FPT / F4HE968K*J106 |

| | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| Norma de medição | | SAE J1349 / ISO 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 690 / 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Através do painel |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Através do painel |
| Sistema de transmissão de dados | | Telemetria (SiteWatch) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 195 |
| Tipo e características | | Não informado |
| Vazão máxima | l/min | 132 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Cabine | | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado |
| Código Finame | | 3296780 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.637 x 2.489 x 3.002 |
| Escarificador | | 3 dentes com 3 posições |
| Força na barra de tração | kN | 257,78 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Marchas | | Sistema Hidrostático - 15 velocidades |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 16.107 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,47 |
| Sistema de direção | | Controle eletro hidráulico |
| Sistema de transmissão | | Comandada por alavanca única de controle eletrônico |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |