CATERPILLAR

Característica	U.M.	303.5E CR
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.732
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.200
Altura máxima de carregamento	mm	3.520
Altura máxima de corte	mm	4.920
Profundidade máxima de escavação	mm	2.880
Motor		
Marca e modelo		CAT C1.8
Níveis de emissão		Tier 3
Norma de medição		ISO 9249/EEC 80/1269
Potência máxima	HP/rpm	31.6
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,12
Capacidade de elevação - frontal	kg	1.370
Capacidade de elevação - lateral	kg	740

Força de desagregação	kN	33
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,33
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	245
Tipo		Não Informado
Vazão máxima	l/min	60
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.730 x 1.780 x 2.500
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não Informado
Informações Complementares		
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,60