

# IMAP

Característica	U.M.	IM 50
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	kg	23.810
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	29,10
Comprimento totalmente recolhida	m	2,20
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		7
Quantidade de segmentos acionados mecanicamente		3
Seção transversal (tipo)		Sextavada
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Braço articulado</b>		
Comprimento total com os braços totalmente abertos	m	3,90
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		1
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões para transporte (somente o implemento)</b>		
Altura	mm	3.320
Espessura	mm	1.735

Largura	mm	2.575
Peso em ordem de marcha	kg	7.000
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Sistema hidráulico**

---

Marca da bomba		Casappa
Pressão de trabalho	bar	215
Tipo de bomba		Engrenagem
Tipo de tomada de força		Acoplado ao câmbio do caminhão
Vazão	l/s	0,96
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Acessórios (indicar s/n/opcional)**

---

Comandos hidráulicos em ambos os lados	Sim
Farol de serviço na lança	Opcional
Gancho giratório com trava mecânica	Sim
Guincho com cabo de aço	Opcional
Malhal	Opcional
Nível bolha em ambos os lados	Opcional
Pads adicionais para patolas em fibra	Não
Sistema de limitação de carga	Opcional

Sistema de monitoramento Opcional

Custo Horário R\$ 0,00

---

**informações complementares**


---

Alcance horizontal com a carga máxima m 2,20

Alcance horizontal máximo m 25,50

Altura máxima de elevação m 29,10

Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal kg 700

Carga na altura máxima kg 700

Código Finame Não Informado

Código NCM Não Informado

Giro graus 360

País de origem Brasil

Patola adicional na frente da cabine (s/n) Não

Preço de Referência R\$ Não Informado

Quantidade de patolas 4

Custo Horário R\$ 0,00



