

# VOLVO

Característica	U.M.	EW205D
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	20.825
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D6E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	176/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	730/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.685
Altura máxima de carregamento	mm	7.085
Altura máxima de corte	mm	9.895
Característica		Lança 5,65m; Braço 2,7m; Sapata estabilizadora dianteira e lâmina traseira; ISO 6015; Pneu 10.00-20-14PR
Força de escavação da caçamba	kN	144
Força de escavação do braço	kN	109

Profundidade máxima de escavação	mm	5.345
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,10
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.350
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	Não Informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não Informado
----------------------------	--------------------	---------------

Tração	kN	110
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		De engrenagem
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	20
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características	Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável	
------------------------	---	--

Vazão máxima	l/min	460
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

Cabine	Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.	
--------	---	--

Código Finame	Não Informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.510 x 2.500 x 3.280
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Coreia do Sul	
----------------	---------------	--

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não Informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não Informado
-----------------------------------	------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

