

VOLVO

| Característica | U.M. | ECR35D |
|----------------------------------|--------|-------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 3.520 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 5.261 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.535 |
| Altura máxima de corte | mm | 5.035 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.327 |
| Motor | | |
| Marca e modelo | | Volvo D1.8A |
| Níveis de emissão | | Tier 3 |
| Norma de medição | | ISO 2534 |
| Potência máxima | HP/rpm | 30,6/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 112/1.600 |
| Dados da caçamba | | |
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,15 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.000 |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 900 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---|
| Força de desagregação | kN | 30,70 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 300 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,30 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 260 |
| Tipo | | Bomba de pistões de deslocamento variável |
| Vazão máxima | l/min | 103 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.660 x 1.780 x 2.530 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 885 |
| Informações Complementares | | |
| País de origem | | França |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,90 |

