

# VOLVO

Característica	U.M.	P4820D
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	500
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.500
Largura máxima com extensões	mm	6.500
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	5.000
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Elétrico
Sistema de compactação		Tamper
Sistema de extensão		Hidráulico
Sistema de vibração		Motores hidráulicos
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D4E
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima no volante	HP/rpm	131/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado

---

**Transportador de rosca**

---

Acionamento e controle Controle eletrônico de acionamento.

Diâmetro mm 360

---

**Depósito de massa**

---

Altura de descarga mm 748

Capacidade m³ Não Informado

Carga máxima t 12,50

---

**Sistema de locomoção**

---

Comprimento da esteira mm 2.850

Largura da esteira mm 300

Tipo Hidrostático

Tipo de esteira Esteira com sapatas aparafusadas de borracha e superfície sem furos.

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) km/h 3,60

Velocidades mínima e máxima de operação km/h 0 - 1,20

---

**Sistema de locomoção - Pneus**

---

Quantidade de eixos Não Informado

Tipo - Pneus Não Informado

Tipo e medida dos pneus Não Informado

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus km/h Não Informado

Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus

km/h

0 - 0

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas

Standard

Sistema de gerenciamento operação/manutenção

Gerenciador de Intervalos de Manutenção

Sistema de nivelamento

Sensores de contato com sky - standard

Sistema de transmissão de dados

Não Informado

---

**Informações complementares**

---

Código Finame

Não Informado

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

5.997 x 5.000 x 3.796

País de origem

Alemanha

Peso operacional

kg

15.808

Peso para transporte

kg

Não Informado

Preço de Referência

R\$

Não Informado

