

SANY

Característica	U.M.	SY155H
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	14.100
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu 4JJ1
Norma de medição		Níveis de emissão Tier 3
Potência máxima	HP/rpm	112,65/2000
Torque máximo	Nm/rpm	375/1800
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	6.115
Altura máxima de corte	mm	8.685
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	103
Força de escavação do braço	kN	67
Profundidade máxima de escavação	mm	5.500

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	0,22
----------------------	----------------	------

Largura	mm	Não Informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	500
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,43
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não Informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim, Standard
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim, Standard
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não disponível
---------------------------------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Positivo
-----------------	--	----------

Pressão máxima	bar	Não Informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Não Informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		(Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável)
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	126
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, proteção ROPS e opção de proteção FOPS, com ar condicionado.
--------	--	---

Código Finame		NÃO SE APLICA
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.870 x 2.570 x 2.880
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não Informado
----------------	-----	---------------


Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



Dimensões (mm)

Padrão



SY155H

A COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	7870
B LARGURA PARA TRANSPORTE	2570
C ALTURA PARA TRANSPORTE	2880
D LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	2490
E ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	2740
F LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	500
G BITOLA DAS ESTEIRAS	1990
H DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	425
I RAIO DE GIRO TRASEIRO	2210
J DISTÂNCIA ENTRE RODAS	3010
K COMPRIMENTO DA ESTEIRA	3730

Parâm. Técnicos

Padrão

SY155H

PESO OPERACIONAL (kg)	14100
CAPACIDADE DE CAÇAMBA (m ³)	0.22 - 0.7 (0.65)
MODELO DO MOTOR	Isuzu 4JJ1
POTÊNCIA NOMINAL (KW / RPM)	84/2000
VEL. DE DESLOC. (MAX/MÍN) KM/H	5.5/3.5
VELOCIDADE DE GIRO (RPM)	12
RAMPA	70%/35°
PRESSÃO SOBRE O SOLO (KPA)	43
FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA (KN)	103
FORÇA DE ESC. DO BRAÇO (KN)	67