

# MOVIX

Característica	U.M.	EMPILHADEIRA TODO TERRENO MAXXICARGO 4.5T 4x2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	4.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.300
Velocidade de descida	m/min	Não Informado
Velocidade de elevação	m/min	35,40
Velocidade máxima de translação	km/h	38
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		PERKINS 1104A-44T
Potência	HP/rpm	110
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		CONVERSÃO A TORQUE
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

---

**Pesos e dimensões**

---

Altura livre sobre o solo	mm	280
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.870 x 2.100 x 3.055
Peso total com garfo	kg	7.500

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		3257811
País de origem		BRASIL
Pneus (tipo)		DIANTEIROS TRAÇÃO: 14.00x24 16pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 11L 16 12pr
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 4M E TRIPLO ESTÁGIO: 6M
Sistema de freio (tipo)		DE SERVIÇO: DISCO MULTIPLO EM BANHO DE ÓLEO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL