

HYUNDAI

Característica	U.M.	50L-7A
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.482
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	4.050
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.947
Velocidade de descida	m/min	27,60
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	22,80
Motor		
Marca/modelo		GM 4.3L
Potência	HP/rpm	77 kW / 2,300 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	155
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.254 x 1.746 x 2.240
Peso total com garfo	kg	7.043

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (Wet disc brake system)

