

MÜLLER

| Característica | U.M. | MR406 ADV |
|---|--------|-----------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 100 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | PERKINS, 1104D-44T – TIER 3 |
| Norma de medição | | (*) ISO 1585 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 392 Nm a 1.400rpm |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações sobre a carregadeira | | |
| Altura de descarga | mm | 2.720 |
| Altura total | mm | 4.180 |
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 8.922 |
| Profundidade de escavação | mm | 132 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | | |
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1 |
| Largura - Carregadeira | mm | 2.270 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações sobre a retroescavadeira

| | | |
|----------------------------------|-----|-------|
| Alcance máximo horizontal | mm | 5.380 |
| Altura máxima de corte | mm | 4.460 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.560 |
| Força de escavação da caçamba | kgf | 5.355 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.350 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Dados da caçamba (tipo uso geral)

| | | |
|--------------------|----------------|------|
| Capacidade coroada | m ³ | 0,25 |
| Largura | mm | 762 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Eletrônica embarcada

| | |
|---|----------------|
| Sistema de diagnose de falhas | não disponível |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | não disponível |
| Sistema de transmissão de dados | não disponível |
| Custo Horário | R\$ 0,00 |

Pneus

| | |
|------------|------------------------|
| Dianteiros | 12 x 16,5 10 PR |
| Traseiros | 19,5 x 24 IT 525 10 PR |

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 210 |
| Tipo e características | | BOMBA TIPO ENGRENAGEM |
| Vazão máxima | l/min | 137 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Cabine | | FECHADA COM A/C |
| Código Finame | | 3904989 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.070 x 2.270 x 3.480 |
| Freios | | Multidiscos em banho óleo |
| Marchas | | 4 marchas frente / 4 marchas ré |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 7.100 |
| Preço de Referência | R\$ | 350.000 |
| Raio de giro | mm | 3.920 |
| Sistema de transmissão | | Sincro Power Shuttle 4 WD |
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | frente 1º 5,4 / 2º 9,8 / 3º 18,8 / 4º 37,6 e Ré 1º 6,6 / 2º 11,8 / 3º 22,7 / 4º 45,4 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

