

# GROVE

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>GMK3050-3</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	50
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,20
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Não Informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	8
Comprimentos de montagem	m	Não Informado
Quantidade de seções		1
Tipo (caixa, treliça)		Não Informado
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	Não Informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não Informado
Características do cabo		16 mm
Comprimento total de cabo	m	170

Velocidade de descida da carga	m/s	2,08
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,08

---

**Guincho auxiliar**

---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não Informado
Características do cabo		16 mm
Comprimento total do cabo	m	170
Velocidade de descida da carga	m/s	2,08
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,08

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	51
Área de patolamento (c x l)	m	6,20 x 6,83
Carga com a lança totalmente estendida	kg	10.500
Código Finame		Não Informado
Código NCM		Não Informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	32
Raio máximo de trabalho	m	32

---

**Dimensões para locomoção**

---

Altura	m	3,77
Comprimento total	m	8,77
Largura	m	2,55
Peso em ordem de marcha	kg	36.000

---

**Motor**

---

Marca e modelo		Cummins QSL9 - C 350
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	254
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1526/1400

---

**Transmissão**

---

Quantidade de eixos com e sem tração		6x4x6
Quantidade de marchas		12 frente, 2 marcha a ré
Rampa máxima		Não Informado
Redução nos cubos? (s/n)		Não Informado
Velocidade máxima de translação	km/h	80

---

**Pneus**

---

Medida		14.00 R25
Quantidade		6

---

**Freio**

---

Tipo		Anti-lock braking system (ABS).
------	--	---------------------------------

---

**Sistemas de segurança (s/n)**

---

Limitador de descida (cabo no tambor) Sim

Limitador de momento Sim

Limitador de subida do moitão Sim

---

**Ar condicionado (s/n)**

---

na cabina do guindaste Sim

na cabina do veiculo Sim



