

MANITOU

| Característica | U.M. | 1650R |
|------------------------------|--------|----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 748 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Yanmar - 4TNV88C-KMS |
| Níveis de emissão | | Não Informado |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 68,39 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 241 Nm/2500 rpm |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | Não Informado |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.380 |
| Altura total | mm | 1.948 |
| Carga estática de tombamento | kg | Não Informado |
| Força de desagregação | kN | Não Informado |
| Peso operacional | kg | 2.796 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 207 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Vazão máxima | l/min | 71,40 |
|--------------|-------|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.101 x 1.562 x 1.948 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|-----|
| Distância entre eixos | mm | 988 |
|-----------------------|----|-----|

| | | |
|----------------------|----|-------|
| Raio de giro frontal | mm | 1.869 |
|----------------------|----|-------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Raio de giro traseiro | mm | 1.466 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | Não Informado |
|-------------------------------|----------------|---------------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não Informado |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|-----|
| País de origem | | EUA |
|----------------|--|-----|

| | | |
|-------|--|--------------------------|
| Pneus | | Standard - 10.00x16.5 HD |
|-------|--|--------------------------|

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
|---------------------|-----|---------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|-------|
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 19,50 |
|-----------------------------------|------|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

