

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG9035E
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	3.860
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.270
Altura máxima de carregamento	mm	3.310
Altura máxima de corte	mm	4.710
Profundidade máxima de escavação	mm	2.366
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		YANMAR 3TNV88 - BPLY
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	29,8/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	107/1.440
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,11
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	30
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não Informado
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	245
Tipo		Bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	92,40
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.810 x 1.700 x 2.500
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	850
<b>Informações Complementares</b>		
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,60