LIUGONG

Característica	U.M.	CLG4160D
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	148
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		SHANGCHAI SC7H150.1G3
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Torque máximo	Nm/rpm	660/1.300
Custo Horário	R$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	605
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	Não Informado
Deslocamento lateral	mm	605
Elevação máxima acima do solo	mm	550
Profundidade máxima de corte	mm	680
Tombamento hidráulico	Graus	Não Informado

Custo Horário	R$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Não Informado
Escarificador traseiro		5
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		optional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		optional
Sistema de transmissão de dados		optional
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Engrenagem
Vazão máxima	l/min	122
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	550
Articulação do chassi	Graus	27
Cabine		Cabine certificada Rops e Fops
Código Finame		Não Informado

LIUGONG

CLG4160D

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.986 x 2.600 x 3.380
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.660 x 570
Força da lâmina contra o solo	kgf	7.300
Freio		seco nas quatro rodas
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	18
Marchas		9
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	16
Oscilação dos eixos tandem	Graus	Não Informado
País de origem		china
Peso operacional	kg	14.900
Pneus		17,5-25
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio de giro	mm	6.900
Sistema de transmissão		Powershift
Custo Horário	R$	0,00