

# LIUGONG

Característica	U.M.	LD20D
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	207
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m <sup>3</sup>	4,50
Dimensões (LxA)	mm	3.422 x 1.130
Elevação máxima acima do solo	mm	1.100
Profundidade máxima de corte	mm	510
Tipo		RETA
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	610
Posição da roda motriz		Não Informado
Quantidade de roletes		2 superiores/ 6 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSL9.3

Norma de medição		Não Informado
Torque máximo	Nm/rpm	1.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		optional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		optional
Sistema de transmissão de dados		optional
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	175
Tipo e características		bomba de engrenagem tandem
Vazão máxima	l/min	178
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		cabine certificada Rops e Fops
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.370 x 3.422 x 3.312
Escarificador		Ripper
Força na barra de tração	kN	158

Marchas		3 para frente/ 3 para tras
País de origem		china
Peso operacional	kg	17.500
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,64
Sistema de direção		Bomba de engrenagem
Sistema de transmissão		Automatica, power shift
Custo Horário	R\$	0,00