

# LIEBHERR

Característica	U.M.	R960 SME
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	60.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		D936 A7
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	340/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.280/1.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.800
Altura máxima de carregamento	mm	7.150
Altura máxima de corte	mm	10.000
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	350
Força de escavação do braço	kN	321
Profundidade máxima de escavação	mm	7.000

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	3,70
--------------------	----------------	------

Largura	mm	2.100
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,21
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	478
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Controle eletro-hidráulico
-----------------	--	----------------------------

Pressão máxima	bar	Não Informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Não Informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	3,50
Tipo e características		Sistema hidráulico de circuito duplo com controle positivo através de sensores para regulagem de fluxo das bombas hidráulicas. Sistema de giro independente
Vazão máxima	l/min	961
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.400 x 3.970 x 4.200
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	160
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,60
Custo Horário	R\$	0,00