

MANITOU

| Característica | U.M. | MC-X 25-4 |
|---|--------|------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 2.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 5.500 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | Não Informado |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.405.000 |
| Velocidade de descida | m/min | 0,30 |
| Velocidade de elevação | m/min | 0,46 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 24,90 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | KUBOTA / V2403 |
| Potência | HP/rpm | 36 KW / 2700 RPM |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | DIESEL |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidroست/powershift) | | HIDROSTÁTICO |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4 x 4 |

Pesos e dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Altura livre sobre o solo | mm | 310 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.195 x 1.450 x 2.155 |
| Peso total com garfo | kg | 4.035 |

Dados gerais

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Código Finame | | Não Informado |
| País de origem | | FRANÇA |
| Pneus (tipo) | | PNEUMÁTICO |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | 2 |
| Sistema de freio (tipo) | | TRAVÕES HIDRÁULICOS POR PERDA DE PRESSÃO |