

# MANITOU

Característica	U.M.	MC-X 25-4
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	5.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	Não Informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.405.000
Velocidade de descida	m/min	0,30
Velocidade de elevação	m/min	0,46
Velocidade máxima de translação	km/h	24,90
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		KUBOTA / V2403
Potência	HP/rpm	36 KW / 2700 RPM
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		HIDROSTÁTICO
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4

---

**Pesos e dimensões**

---

Altura livre sobre o solo	mm	310
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.195 x 1.450 x 2.155
Peso total com garfo	kg	4.035

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não Informado
País de origem		FRANÇA
Pneus (tipo)		PNEUMÁTICO
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		TRAVÕES HIDRÁULICOS POR PERDA DE PRESSÃO