

MANITOU

| Característica | U.M. | 1340R |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 612 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | YANMAR 4TNV88 |
| Níveis de emissão | | TIER 3 |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 49 HP |
| Torque máximo | Nm/rpm | 142 NM / 1600 RPM |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 2.952 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.584 |
| Altura total | mm | 1.826 |
| Carga estática de tombamento | kg | 1.224 |
| Força de desagregação | kN | Não Informado |
| Peso operacional | kg | 2.200 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 190 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Vazão máxima | l/min | 63,40 |
|--------------|-------|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.952 x 1.346 x 1.826 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|-----|
| Distância entre eixos | mm | 923 |
|-----------------------|----|-----|

| | | |
|----------------------|----|-------|
| Raio de giro frontal | mm | 1.758 |
|----------------------|----|-------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Raio de giro traseiro | mm | 1.758 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | Não Informado |
|-------------------------------|----------------|---------------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não Informado |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|----------------|
| País de origem | | ESTADOS UNIDOS |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|-------|--|----------------------|
| Pneus | | 10 x 16.5 - 10 PR HD |
|-------|--|----------------------|

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
|---------------------|-----|---------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|-------|
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 10,70 |
|-----------------------------------|------|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

