MANITOU

Característica	U.M.	1340R
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	612
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		YANMAR 4TNV88
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	49 HP
Torque máximo	Nm/rpm	142 NM / 1600 RPM
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	2.952
Altura máxima de descarga	mm	3.584
Altura total	mm	1.826
Carga estática de tombamento	kg	1.224
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.200

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	190
Vazão máxima	l/min	63,40
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.952 x 1.346 x 1.826
Distância entre eixos	mm	923
Raio de giro frontal	mm	1.758
Raio de giro traseiro	mm	1.758
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	Não Informado
Código Finame		Não Informado
País de origem		ESTADOS UNIDOS
Pneus		10 x 16.5 - 10 PR HD
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	10,70
Custo Horário	R$	0,00

MANITOU

1340R