

# MANITOU

Característica	U.M.	1800R
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	817
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		YANMAR 4TNV98-ZNMS3R1
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	52.10 kW / 2500 RPM
Torque máximo	Nm/rpm	241 NM / 2500 RPM
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.139
Altura máxima de descarga	mm	3.876
Altura total	mm	1.948
Carga estática de tombamento	kg	1.633
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.892

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	207
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	71,40
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**


---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.139 x 1.582 x 1.948
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	988
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	1.869
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.869
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não Informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		EUA
----------------	--	-----

Pneus		10 x 16.5 - 10 PR HD
-------	--	----------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,60
-----------------------------------	------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

